

## Прайс-лист от 01.11.2017 г.

Наименование и краткая характеристика товара	Цена с учетом НДС, руб.						
<b>РЕМОНТНО-ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ</b>							
	Фасовка	до 100 кг	до 500 кг	более 500 кг			
<b>Битрон 1 «Форте»</b> — высокопрочный ремонтно-гидроизолирующий тиксотропный быстротвердеющий расширяющийся состав для заделки и ремонта стабильных швов, сколов, выбоин с раскрытием 20-100 мм, в т.ч. стыков бетон – металл	25 кг	<b>88,00</b>	кг	<b>84</b>	кг	<b>80</b>	кг
	5 кг	<b>92,00</b>	кг	<b>88</b>	кг	<b>84</b>	кг
<b>Битрон 2 «Финиш форте»</b> — высокопрочный финишный ремонтно-гидроизолирующий расширяющийся состав для заполнения шпуров, заделки и ремонта стабильных швов, сколов с раскрытием 2-20 мм, в т.ч. стыков бетон – металл	25 кг	<b>90,00</b>	кг	<b>86</b>	кг	<b>82</b>	кг
	5 кг	<b>94,00</b>	кг	<b>90</b>	кг	<b>85</b>	кг
<b>Битрон 3Л «Ремонт»</b> — высокопрочный безусадочный быстротвердеющий состав литьевого типа на цементной основе, для ремонтно-гидроизоляционных работ с устройством опалубки. Толщина слоя 20-100 мм	25 кг	<b>75,00</b>	кг	<b>71</b>	кг	<b>68</b>	кг
	5 кг	<b>79,00</b>	кг	<b>75</b>	кг	<b>72</b>	кг
<b>Битрон 3Т «Ремонт»</b> — высокопрочный безусадочный быстротвердеющий состав тиксотропного типа на цементной основе, для ремонта стабильных швов, сколов, выбоин с раскрытием 20-60 мм	25 кг	<b>77,00</b>	кг	<b>73</b>	кг	<b>70</b>	кг
	5 кг	<b>80,00</b>	кг	<b>76</b>	кг	<b>73</b>	кг
<b>Битрон 4 «Финиш ремонт»</b> — высокопрочный безусадочный быстротвердеющий состав тиксотропного типа, содержит полимерную фибру. Для чистовой (финишной) отделки бетонных поверхностей при толщине нанесения 2-30 мм	25 кг	<b>78,00</b>	кг	<b>74</b>	кг	<b>71</b>	кг
	5 кг	<b>82,00</b>	кг	<b>78</b>	кг	<b>75</b>	кг
<b>Битрон 5 «Ударостойкий»</b> — высокопрочный безусадочный быстротвердеющий состав с высокой ударной стойкостью, прочностью и водонепроницаемостью. Толщина нанесения от 2 до 40мм.	25 кг	<b>75,00</b>	кг	<b>71</b>	кг	<b>68</b>	кг
	5 кг	<b>79,00</b>	кг	<b>75</b>	кг	<b>72</b>	кг
<b>Битрон 6 «Базовый»</b> — экономичный гидроизолирующий состав проникающего действия для гидроизоляции поверхности тонким слоем.	25 кг	<b>60,00</b>	кг	<b>57</b>	кг	<b>55</b>	кг
	5 кг	<b>64,00</b>	кг	<b>61</b>	кг	<b>58</b>	кг
<b>Битрон 7 «Пластичный»</b> — состав проникающего действия для гидроизоляции поверхности с усиленной адгезией к различным разнородным материалам, высокой технологичностью, стойкостью к сползанию и трещинообразованию, воздействию динамических нагрузок.	25 кг	<b>103,00</b>	кг	<b>98</b>	кг	<b>94</b>	кг
	5 кг	<b>107,00</b>	кг	<b>102</b>	кг	<b>97</b>	кг
<b>Битрон 8 «Гидропробка»</b> — быстросхватывающийся высокопрочный состав тампонажного действия для устранения активных протечек, крепления анкерных болтов. Время схватывания 1-3 мин	20 кг	<b>135,00</b>	кг	<b>129</b>	кг	<b>123</b>	кг
	4 кг	<b>138,00</b>	кг	<b>131</b>	кг	<b>125</b>	кг
<b>Битрон 9 «Универсал»</b> — быстросхватывающийся состав тампонажно-проникающего действия для гидроизоляции фильтрующих (плачущих) поверхностей, устранения активных протечек, гидроизоляции фильтрующих стыков, трещин. Время схватывания 5-20 мин	20 кг	<b>132,00</b>	кг	<b>126</b>	кг	<b>120</b>	кг
	4 кг	<b>135,00</b>	кг	<b>129</b>	кг	<b>123</b>	кг
<b>Битрон 10 «Концентрат» сухой</b> — обезвоженный полуфабрикат добавки Битрон 10 «Концентрат жидкий» (1кг Битрон 10 «Концентрат» сухой ≡ 1,66 л Битрон 10 «Концентрат» жидкий)	15 кг	<b>332,00</b>	кг	<b>316</b>	кг	<b>302</b>	кг
	30 кг		кг		кг		кг
<b>Битрон 10 «Концентрат» ЖИДКИЙ</b> — высококонцентрированная добавка для бетона и цементно-песчаных растворов. Повышает прочность, водонепроницаемость, морозостойкость. Плотность 1,325 г/см <sup>3</sup>	20/30/50 л	<b>198,00</b>	л	<b>189</b>	л	<b>180</b>	л
<b>Битрон 10 «Гиперпласт» концентрат ЖИДКИЙ</b> — высококонцентрированная добавка уплотняющего и пластифицирующе-водоредуцирующего действия для повышения водонепроницаемости, морозостойкости. Плотность 1,28 г/см <sup>3</sup>	20/30/50 л	<b>273,00</b>	л	<b>260</b>	л	<b>248</b>	л
<b>Битрон 11 «Суперпласт»</b> — суперпластичный состав для гидроизоляции поверхностей больших площадей с повышенной производительностью (нанесение раствора валиком, распылением)	25 кг	<b>182,00</b>	кг	<b>173</b>	кг	<b>165</b>	кг
	5 кг	<b>185,00</b>	кг	<b>176</b>	кг	<b>168</b>	кг
<b>Битрон 12 «Шовный»</b> — эластичный состав для гидроизоляции малоподвижных швов, вводов коммуникаций (металл, полипропилен, пластик) в бассейнах и прочих резервуарах (с шириной раскрытия до 60 мм.)	10 кг	<b>269,00</b>	кг	<b>256</b>	кг	<b>245</b>	кг
	2 кг	<b>273,00</b>	кг	<b>260</b>	кг	<b>248</b>	кг
<b>Битрон 13 «Инъекционный»</b> — инъекционный быстротвердеющий состав с регулируемой степенью расширения. Обладает высокой водонепроницаемостью с проникающим эффектом, повышенной адгезией, прочностью для лечения трещин, пустот, шпуров.	25 кг	<b>94,00</b>	кг	<b>90</b>	кг	<b>85</b>	кг
	5 кг	<b>98,00</b>	кг	<b>93</b>	кг	<b>89</b>	кг
<b>Битрон 14 «Штукатурный»</b> — штукатурный гидроизолирующий состав с высокой прочностью для гидроизоляции и оштукатуривания поверхностей. Толщина слоя нанесения 5-30 мм	25 кг	<b>65,00</b>	кг	<b>62</b>	кг	<b>59</b>	кг
	5 кг	<b>69,00</b>	кг	<b>66</b>	кг	<b>63</b>	кг
<b>Битрон 15 SFR Л «Металлофибра»</b> — безусадочный быстротвердеющий ремонтно-гидроизолирующий состав литьевого типа с повышенной прочностью на сжатие и растяжение при изгибе. Для ремонта и восстановления железобетонных конструкций с устройством опалубки без дополнительного армирования. Толщина слоя 20-60 мм	20 кг	<b>78,00</b>	кг	<b>74</b>	кг	<b>71</b>	кг
	4 кг	<b>82,00</b>	кг	<b>78</b>	кг	<b>75</b>	кг
<b>Битрон 15 SFR Т «Металлофибра»</b> — безусадочный быстротвердеющий ремонтно-гидроизолирующий состав тиксотропного типа с повышенной прочностью на сжатие и растяжение при изгибе. Для ремонта и восстановления железобетонных конструкций без дополнительного армирования. Толщина слоя 20-50 мм	20 кг	<b>78,00</b>	кг	<b>74</b>	кг	<b>71</b>	кг
	4 кг	<b>83,00</b>	кг	<b>79</b>	кг	<b>75</b>	кг
<b>Битрон 16 «Эконом»</b> — штукатурный безусадочный ремонтно-гидроизолирующий состав для ремонта бетона, камня, кирпича. Толщина слоя нанесения 5-20 мм	25 кг	<b>42,00</b>	кг	<b>40</b>	кг	<b>38</b>	кг
	5 кг	<b>47,00</b>	кг	<b>45</b>	кг	<b>43</b>	кг
<b>Битрон марка 20 «Ремонтно-реставрационный»</b> — ремонтно-штукатурный тиксотропный, облегченный состав на цементной основе с повышенной трещиностойкостью и технологичностью для бетона, кирпича, камня	25 кг	<b>42,00</b>	кг	<b>40</b>	кг	<b>38</b>	кг
	5 кг	<b>47,00</b>	кг	<b>45</b>	кг	<b>43</b>	кг

Битрон марка 21 «Камнезаменитель мелкий» — ремонтный колерованный, быстротвердеющий состав для ремонта и реставрации кирпича. Свойства: плотность и теплопроводность аналогичные кирпичу; безусадочный состав; быстрый процесс набора прочности; высокая адгезия	25 кг	96,00	кг	91	кг	87	кг
	5 кг	99,00	кг	94	кг	90	кг
Битрон марка 22 «Краска сухая» — защитно-декоративная цементно-акриловая сухая краска для фасадов и интерьеров с поверхностью из бетона, штукатурного раствора и кирпича.	20 кг	168,00	кг	160	кг	153	кг
	4 кг	171,00	кг	163	кг	155	кг
Битрон марка 23 «Расшивка для кирпичных кладок» — ремонтный безусадочный водостойкий состав на цементной основе с быстрым набором прочности и повышенными теплоизоляционными и прочностными характеристиками	20 кг	87,00	кг	83	кг	79	кг
	4 кг	90,00	кг	86	кг	82	кг
<b>МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА</b>							
	<b>Фасовка</b>	<b>до 100 л</b>		<b>до 500 л</b>		<b>более 500 л</b>	
Бизкс 25 — экономичная противоморозная добавка для строительных растворов и неармированных бетонов, позволяющая вести работы до минус 25 °С	10/20/30 л	50,00	л	48	л	45	л
	кг	90,00	л	86	л	82	л
Бизкс 25 «Антикор» — противоморозная добавка для армированных и неармированных бетонов и строительных растворов с высоким содержанием антикоррозионных добавок, позволяет вести работы до минус 25°С	10/20/30 л	56,00	л	53	л	51	л
	кг	85,00	л	81	л	77	л
Бизкс 25 «Суперкомплекс» — противоморозная и пластифицирующая добавка для бетонов и строительных растворов, не корродирует арматуру, позволяет вести работы до минус 25°С	10/20/30 л	57,00	л	54	л	52	л
	кг	110,00	л	105	л	100	л
Бизкс 25 «Супер» — пластифицирующая, противоморозная, упрочняющая добавка на основе суперпластификатора С-3	10/20/30 л	90,00	л	86	л	82	л
Бизкс 25 «Гипер» — противоморозная и пластифицирующая добавка на основе поликарбоксилатных полимеров и противоморозного комплекса для бетонирования в условиях отрицательных температур до минус 25°С	10/20/30 л	128,00	л	122	л	116	л
Бизкс «Ускоритель 1» — ускоритель твердения и набора прочности бетона	10/20/30 л	71,00	л	68	л	65	л
	кг	110,00	л	105	л	100	л
Бизкс «Ускоритель 2» суперпластифицирующий — ускоритель твердения и набора прочности бетона с пластифицирующими добавками	10/20/30 л	54,00	л	51	л	49	л
	кг	103,00	л	98	л	94	л
Бизкс «Ускоритель 3» гиперпластифицирующий — повышает подвижность бетонных и цементно-песчаных растворов с П1 до П5	10/20/30 л	95,00	л	90	л	86	л
Бизкс «Ускоритель 4» — кардинально ускоряет набор прочности изделий на основе портландцемента	кг	78,00	л	74	л	71	л
Бизкс С-3 «Суперпластификатор» — позволяет получить литые самоуплотняющиеся бетонные растворы	10/20/30 л	72,00	л	69	л	65	л
	кг	84,00	л	80	л	76	л
Бизкс «Гиперпластификатор» — гиперпластифицирующая добавка, для получения высокопластичных и самоуплотняющихся бетонных растворов	10/20/30 л	238,00	л	227	л	216	л
Бизкс «Замедлитель» — замедлитель схватывания бетонов и строительных растворов	10/20/30 л	95,00	л	90	л	86	л
Бизкс «Грунтстабилизатор 1» — однокомпонентная полимерно-цементная добавка для укрепления и стабилизации грунта	кг		л	0	л	0	л
Бизкс «Грунтстабилизатор 2» — двухкомпонентная полимерно-цементная добавка для укрепления и стабилизации грунта	10/20/30 л		кг	0	кг	0	кг